



MEN-5512

網管型交換器8埠10/100 L2+交換器，附加+2G Combo埠(Multi-rate)

MEN-5512網管型交換器，提供8埠10/100Mbps乙太網路連接埠，以及2對Gigabit Combo埠(10/100/1000的RJ-45埠及1000 SX/LX/LHX的SFP埠)。SFP可供自由選擇作高速乙太網路或是Gigabit乙太網路使用。支援SNMP及RMON遠端網管功能，另外，也可使用RS-232 console埠，用電腦直接進行網管，使網管更方便簡單。



MEN-5512是一台功能豐富的交換器，支援VLAN分割、STP協定、Port isolation等功能，還可依用戶需求增加額外功能。另外，還支援自動跳線自動協商功能，可省去您安裝的麻煩，輕輕鬆鬆就可安裝完成。MEN-5512的修長機殼設計，方便您安裝在狹小的空間。只要產品裝設於任何場所，Gigabit乙太網路埠便能馬上連接，並能在廣闊的距離提供高頻寬的網路。

產品特色：

傳輸介面：

- 8個10/100Base-TX RJ-45 連接埠
- 2個Gigabit 100/1000 Multi-rate SFP/RJ-45連接埠
- RS-232 Console埠(DB-9)

網路傳輸：

- 支援STP/RSTP
- 獨一無二的Xpress Ring協定
- 流量控制 & 網路風暴防護
- Loop Detection
- LACP連接埠聚集功能
- IGMP Snooping for multicast filtering and MVR
- Cable test

網管功能：

- 網管方式支援Web-based GUI/ SNMP/ RMON
- 支援指令控制Telnet/ Console/ Command Line
- 使用者IP驗證，避免系統遭入侵
- 偵測到異常狀態時自動發出email、Relay輸出警告
- 每埠MAC位址數量限制
- 支援Guest VLAN
- Port configuration, status, statistics, security
- Port mirroring
- VLAN管理
- IP-MAC Lock (可防止IP-MAC被盜用)

環境需求：

- 可置於桌上或機架

規格：

IEEE標準：

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX
- IEEE 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/LHX
- IEEE 802.3ad 連接埠聚集
- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.3x 流量控制
- IEEE 802.1p 優先佇列
- IEEE 802.1q VLAN Tagging

傳輸速率：

- 10/100/1000 Mbps 連接埠分別為14,880/148,800/1,488,000封包/秒

MAC：

- 多達8K個

VLAN：

- Port-based和Tag-based (4K VIDs), Q-in-Q

QoS：

- Port-based, IEEE 802.1p tag, IPv4 CoS及ToS/DiffServ, IPv6 Traffic Class, source/destination MAC address

波長：

- 視SFP而定

購買資訊

MEN-5512:

- 網管型8埠10/100 L2+交換器，附加+2G Combo埠(Multi-rate)

MEN-5512D:

- 網管型8埠10/100 L2+交換器，附加+2G Combo埠(Multi-rate) (DC-48V電源)

GBM-104:

- Mini GBIC, 1.25G 多模 SFP型, 3.3V - 500m

最遠傳輸：

- 10/100/1000Base-T: 100m
- RS-232: 15m
- 光纖可達: 110km

電源：

- 電源輸入 100 ~ 240VAC
- -48VDC
- +12VDC

溫度：

- 操作溫度 0°C to 50°C
- 儲存溫度 -20°C to 70°C

溼度：

- 操作溼度 10% to 80% RH
- 儲存溼度 5% to 90% RH

電磁檢測：

- FCC Part 15 of Class A & CE

安規：

- EN 60950-1
- CSA 60950-1
- UL60950-1

尺寸：

- 128 x 268 x 44 mm (D x W x H)

重量：

- 1200g

GBM-104-10:

- Mini GBIC, 1.25G 單模 SFP型, 3.3V - 10km

*GBM-104-30:

- Mini GBIC, 1.25G 單模 SFP型, 3.3V - 30km

DR-037:

- 19" 機箱掛架

* 須事先訂購
規格如有變更不另行通知