

MEN-5528

24埠網管型L2+2FX/2G Multi-rate Access交換機

MEN-5528是SNMP網管型L2+網路交換機，共有24埠10/100乙太網路埠及2對Gigabit Combo埠。SFP支援multi-rate，可切換使用1000M或100M。支援Web/SNMP進行遠端管理及監控。無論是透過SNMP管理站、網路瀏覽器，或是RS-232 console埠，都能簡單快速進行網管。



如果要增加頻寬，MEN-5528支援LACP達8個連線聚集。這些聚集的連接埠，在其他連接埠異常時，還能夠當作備援連線。另外，還支援802.1Q VLAN和GVRP VLAN Registration，因此更加簡化了網路分流、廣播區域擴張、及其他VLAN設定。以上這些MEN-5528所具備的優點，使得網管更加有效率。

產品特色：

傳輸介面：

- 24個10/100Base-TX RJ-45 連接埠
- 2個GbE Combo ports with 100 and 1000 Multi-rate SFP
- RS-232 Console埠(DB-9, Male)

網路傳輸：

- 支援STP/RSTP
- DHCP Client/snooping/Relay/Option 82
- IGMP Snooping for multicast filtering
- 流量控制 & 網路風暴防護
- Port Isolation/Loop Detection
- Access Control List L2
- LACP連接埠聚集功能
- 802.1x port authentication

網管功能：

- 網管方式支援Web-based GUI
- SNMP(v2c) / RMON(1,2,3,9)
- 支援指令控制Telnet/ Console/ Command Line
- 連接埠設定，狀態，統計，安全性
- Port mirroring
- 支援韌體更新
- Configuration Backup and Restore
- IP-MAC Lock (可防止IP-MAC被盜用)

環境需求：

- 可置於桌上或機架

規格：

IEEE標準：

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX
- IEEE 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/LHX
- IEEE 802.3ad 連接埠聚集
- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.3x 流量控制
- IEEE 802.1p 優先佇列
- IEEE 802.1q VLAN Tagging

傳輸速率：

- 10/100/1000 Mbps 連接埠分別為14,880/148,800/1,488,000封包/秒

MAC：

- 多達8K個

VLAN：

- Port-based和Tag-based (4K VLANs)

QoS：

- 802.1p Priority Queues per port: 8
- Queuing method: SPQ/WRR

波長：

- 視SFP而定

最遠傳輸：

- 10/100/1000Base-T: 100m
- RS-232: 15m
- 光纖可達: 110km

電源：

- 電源輸入 100 ~ 240VAC
- 48VDC
- +12VDC

溫度：

- 操作溫度 0°C to 50°C
- 儲存溫度 -20°C to 70°C

溼度：

- 操作溼度 10% to 80% RH
- 儲存溼度 5% to 90% RH

電磁檢測：

- FCC Part 15 of Class A & CE

安規：

- EN 60950

尺寸：

- 173 x 440 x 44.5 mm (D x W x H)

重量：

- 2300g

購買資訊

MEN-5528:

- 24埠網管型L2+2FX/2G Multi-rate Access 交換機

MEN-5528D:

- 24埠網管型L2+2FX/2G Multi-rate Access 交換機 (DC-48V電源)

MEN-5528R:

- 24埠網管型L2+2FX/2G Multi-rate Access 交換機 (內建備用電源)

MEN-5528DR:

- 24埠網管型L2+2FX/2G Multi-rate Access 交換機 (DC-48V內建備用電源)

* 須事先訂購
規格如有變更不另行通知