



MEN-9628

24埠Gigabit SFP加4G RJ-45埠 網管型L2+交換機

MEN-9628是一台具有高效能表現的SNMP網管型L2+交換機，提供24埠SFP加4個Gigabit RJ-45埠。Web/SNMP管理功能提供遠端控制的能力，給予網路的管理監控更具及時性，因此不論管理的方式是透過in-band的SNMP管理平台、網路瀏覽器，或者是out-of-band的RS-232 console埠，MEN-9628都能促進整個網路的運作，為網路管理者提供最便利的管理控制及診斷。

為了增加頻寬，此機種具備LACP連接埠聚集功能，MEN-9628最高可以串接32個聚集組來增大頻寬的需求；此外，如果有一個或一個以上連接埠無法運作，這些連結主幹埠也具備了備援機制，隨時提供備援連結；同時它也支援802.1Q VLAN及GVRP VLAN註冊通訊協定，因此更可以簡化整個網路阻塞的分割、廣播風暴區域的擴大和其他建構VLANs的動作等等；如此豐富的規格效能，讓您在網路管理上有更優越的效能表現。



產品特色：

傳輸介面：

- 24埠 Gigabit SFP加4G RJ-45埠
- Auto-negotiation On all 10/100/1000Base-TX
- Auto MDI/MDI-X On all 10/100/1000Base-TX

網路傳輸：

- 支援 STP/RSTP/MSTP
- DHCP Client/snooping
- DHCP Relay/option 82
- ARP inspection
- 802.3ad LACP 聚集功能協定
- IGMP snooping
- GARP/GVRP
- SNTP
- Port lock和Port isolation功能
- 每埠MAC位址數量限制
- MAC Filtering
- Loop Detection
- 支援流量管控
- Jumbo frame L2/L3/L4/L7

網管功能：

- 網管方式支援Web-based GUI/ SNMP v2c
- 支援指令控制 Console管理介面
- GUI and CLI 使用者介面
- 支援韌體升級

環境需求：

- 可置於桌上或機架

規格：

IEEE標準：

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/LHX
- IEEE 802.3ad LACP聚集功能
- IEEE 802.1d/w STP/RSTP協定
- IEEE 802.1s MSTP協定
- IEEE 802.3x Flow Control流量控制
- IEEE 802.1p 優先排序佇列
- IEEE 802.1q VLAN Tagging

傳輸速率：

- 10/100/1000 Mbps 連接埠分別為14,880/148,800/1,488,000封包/秒

MAC：

- 多達8K個

VLAN：

- Port-based和Tag-based (4K VIDs), Q-in-Q

QoS：

- 802.1p Priority Queues per port: 8
- Queuing method: SPQ/WRR
- ToS/DiffServ

波長：

- 依SFP模組類型

最遠傳輸：

- 10/100/1000Base-T: 100m
- RS-232: 15m
- 光纖可達: 70km

電源：

- 電源輸入 100 ~ 240VAC
-48VDC
+12VDC

溫度：

- 操作溫度 0°C to 50°C
- 儲存溫度 -20°C to 70°C

溼度：

- 操作溼度 10% to 80% RH
- 儲存溼度 5% to 95% RH

電磁檢測：

- FCC Part 15 of Class A & CE

安規：

- EN 60950

尺寸：

- 280 x 440 x 44 mm (D x W x H)

重量：

- 4500g

購買資訊

MEN-9628:

- 24埠Gigabit SFP加4G RJ-45埠網管型L2+交換機

MEN-9628D:

- 24埠Gigabit SFP加4G RJ-45埠網管型L2+交換機 (DC-48V電源)

MEN-9628R:

- 24埠Gigabit SFP加4G RJ-45埠網管型L2+交換機 (備用電源)

MEN-9628DR:

- 24埠Gigabit SFP加4G RJ-45埠網管型L2+交換機 (DC-48V內建備用電源)

* 須事先訂購
規格如有變更不另行通知